















DOPORUČENÉ DRUHY PRACOVNÍCH RUKAVIC

DRUH PRÁCE	VHODNÉ RUKAVICE	
<p>manipulace s ostrými předměty</p>	<p>ORTALIS Palm protiřez. F rukavice Rukavice máčené bezešvé EN ISO 21420 EN 388 (4X43F) Typ manžety: pletená manžeta Oblast máčení: Dlaň Hustota úpletu: 13 GG Oblast zesílení : Mezi palcem a ukazováčkem</p> 	
<p>manipulace s ostrými předměty</p> <p>řezání a manipulace s kovovými dráty nebo objímkami</p>	<p>KAGU návlek na paži Rukávník - nejvyšší stupeň odolnosti proti proříznutí EN ISO 21420 EN 388 (3542F) EN_407 (X1XXXX)</p> <p>CETIA návlek na paži Rukávník - ochrana proti pořezu a teplotě do 100 °C EN 420 EN 388 (4X4XC) EN 407 (X1XXXX)</p>    	
<p>řezání a manipulace s dráty</p>	<p>CROPPER MASTER ruk. ch.vlákna/kůže Rukavice protiřezné bezešvé EN 420 EN 388 (4X42E) Typ manžety: knitwrist Oblast zesílení : Dlaň, Prsty Hustota úpletu: 10 GG</p> 	
<p>práce s chemikáliemi</p>	<p>IMMER rukavice nitril chem.protiřez. Rukavice chemické EN 420 EN 388 (4343D) EN 407 (X1XXXX) EN ISO 374-1 (typeB J6 K6 L4) EN ISO 374-5 Typ manžety: slip-on Oblast máčení: Dlaň, Palec Délka: 35 cm</p>    	

DOPORUČENÉ DRUHY PRACOVNÍCH RUKAVIC

DRUH PRÁCE	VHODNÉ RUKAVICE	
generální a údržbářské práce	SLATY protiřez. D rukavice Rukavice máčené bezešvé EN ISO 21420 EN 388 (4X43D) Typ manžety: pletená manžeta Oblast máčení: Dlaň Touch Screen Hustota úpletu: 18 GG	 
práce se stlačenými plyny / studenými předměty	HexArmor® Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 Bezešvé ochranné rukavice do chladného počasí proti nárazům EN 388:2016 (4 X 4 3 E P)	 
těžké údržbářské práce	TB 490RMF IMPACT rukavice Rukavice protiřezné bezešvé EN ISO 21420 EN 388 (4X42CP) EN 407 (X1XXXX) Typ manžety: knitwrist Oblast zesílení Oblast máčení: Dlaň, Prsty, Konečky prstů, Klouby Hustota úpletu: 13 GG	  
svařování	UNDULATA rukavice Rukavice celokožené EN 420 EN 12477 (41XX4XType_B) EN 388 (2132X) Délka: 35 cm	  